ООО «ГРАДДИ»
127224, г. Москва, Осташковская ул., д. 28

ИНН 7717120287 КПП 502901001
р/с 40702810238050103807
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

ПРАЙС-ЛИСТ
на пескоцементные смеси

Цена за кг, руб.

Наименование	Рекомендуемое применение	Цена	Расход
Сухая смесь М-100 кладочная	Для оштукатуривания вертикальных поверхностей, из бетона и кирпича, в качестве кладочного раствора.	**250**	При толщине слоя 1мм: 1,6-1,8 кг/м2
Сухая смесь М-150 штукатурная	Для оштукатуривания стен, для бетонирования фундаментов и заделки швов в бетонных стенах; для кладки кирпичей, блоков и тротуарной плитки.	**280**	При толщине слоя 10 мм: 18 кг/м2
Сухая смесь М-150 универсальная	Для оштукатуривания стен, для бетонирования фундаментов и заделки швов в бетонных стенах; для кладки кирпичей, блоков и тротуарной плитки.	**250**	При толщине слоя 10 мм: 18 кг/м2
Сухая смесь М-200 Монтажно-кладочная	Для кладки кирпича, блоков и тротуарной плитки, бетонирования лестниц, ремонта полов, монтажа конструкций, ремонта и заделки швов.	**270**	При толщине слоя 10 мм: 18 кг/м2
Сухая смесь М-300 пескобетон	Для первичного выравнивания полов, горизонтальных бетонных и цементно-песчаных оснований, заделки швов между бетонными элементами, для устранения дефектов заливки бетонных конструкций.	**270**	При толщине слоя 10 мм: 16 кг/м2
Портландцемент М-500 ДО	Для возведения самых различных бетонных и железобетонных конструкций, требующих максимально высоких показателей морозостойкости, долговечности и водостойкости.	**420**	
Плиточный клей «Standard», 25 кг	Для использования на основаниях внутри сухих и влажных помещений, при след. видах облицовки: глазурованные плитки, терракота, керамические тёсаные плитки, клинкерные плитки для полов.	**228**	При толщине слоя 1мм: 1,4-1,5 кг/м2
Плиточный клей CSM «Granite», 25 кг	Для использования на основаниях внутри и снаружи зданий, при след. видах облицовки: керамическая плитка, керамогранит, глазурованные плитки, керамические тёсаные плитки, клинкерные плитки для полов.	**228**	При толщине слоя 1мм: 1,4-1,5 кг/м2
Плиточный клей CSM «Elite», 25 кг	Для использования на основаниях внутри и снаружи зданий, при след. видах облицовки: плиты большого формата, натур. и искусств. камень; мраморные, керамогр. плиты; терракота, глазурованные, керамич. тёсанные, клинкерные плитки для полов весом до 1300 г./100см.кв., пенополистирола и минераловолокнистых плит; в системе теплый пол, в басссейнах.	**228**	При толщине слоя 1мм: 1,4-1,5 кг/м2
Монтажный клей CSM «Block», 25 кг	Для использования на основаниях внутри и снаружи зданий: бетон, легкий бетон, газобетон, цементная, цементно-известковая штукатурка.	**270**	При толщине слоя 5 мм: 8-8,5 кг/м2
Штукатурка «Facade»	Для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и помещений с любой степенью влажности. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ.		При толщине слоя 5 мм: 7-7,5 кг/м2

Автотранспорт	10 т манипулятор	20 т	28 т
Загрузка в мешках	200	400	560
Кол-во палет	5	10	14
Стоимость а/т, руб.	10 000,00	13 000,00	16 800,00
Выгрузка, руб.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Садовое кольцо	1 000,00	1 000,00	-

Тел: +7 (495) 781-09-91, +7 (495) 150-09-91 (многоканальный)
www.graddi.ru, e-mail: zakaz@graddi.ru